

XF series

diesel benzina e GPL
da 10 a 35 q.li





Carrello elevatore
CPCD15
portata 15 q.li



Carrello elevatore
CPCD25
portata 25 q.li



Carrello elevatore
CPCD30
portata 30 q.li



Serie XF 20 - 25 quintali

	Generali								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CPQD20	CPQD20	CPQD20	CPQD20	CPQD25	CPQD25	CPQD25	CPQD25
		XW33F/B/M	XW22F/B/M-Y	XW32F	XW21F-Y	XW33F/B/M	XW22F/B/M-Y	XW32F	XW21F-Y
		Diesel	Benzina / GPL	Diesel	Benzina / GPL	Diesel	Benzina / GPL	Diesel	Benzina / GPL
	5	2000				2500			
	6	500				500			
	7	3000				3000			
	8	140				140			
	9	1070 x 122 x 40				1070 x 122 x 40			
	10	6 / 12				6 / 12			
	11	465				465			
	12	415				490			
	13	2530				2605			
	14	1155				1155			
	15	2035				2035			
	16	4045				4045			
	17	2115				2115			
	18	2180				2245			
	19	2845				2710			
	20	18.2 / 18.6 / 17.9	19 / 19.4 / 18.7	19.4	18.2	18.2 / 18.6 / 17.9	19 / 19.4 / 18.7	19.4	18.2
	21	620	560	600	490	620	560	600	490
	22	500	500	500	500	500	500	500	500
	23	19800/19400/19500	18700/18300/18400	14300	14800	19800/19400/19500	18700/18300/18400	14300	14800
	24	35 / 34 / 34	33 / 32 / 32	24	25	30 / 29 / 29	28 / 27 / 27	21	21
	25	7.00 - 12 - 12PR				7.00 - 12 - 12PR			
	26	6.00 - 9 - 10PR				6.00 - 9 - 10PR			
	27	965				965			
	28	973				973			
	29	1650				1650			
	30	115				115			
	31	150				150			
	32	3405				3765			
	33	4705 / 700				5475 / 790			
	34	1810 / 1795				1560 / 2205			
	35	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60	12 / 90	12 / 60
	36	4TNE98	K25	4TNE92	K21	4TNE98	K25	4TNE92	K21
	37	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN	YANMAR	NISSAN
	38	44.3 / 2300	38 / 2400	32.8 / 2450	31.5 / 2300	44.3 / 2300	38 / 2400	32.8 / 2450	31.5 / 2300
	39	196 / 1700	185 / 1600	142 / 1600	144 / 1600	196 / 1700	185 / 1600	142 / 1600	144 / 1600
	40	4	4	4	4	4	4	4	4
	41	98/110	89/100	92/100	89/83	98/110	89/100	92/100	89/83
	42	Stage III A / Liv. 3		Stage III A / Liv. 4		Stage III A / Liv. 3		Stage III A / Liv. 4	
	43	3319	2488	2959	2065	3319	2488	2659	2065
	44	60	60	50	50	60	60	50	50
	45	HANGCHA / OKAMURA / MS				HANGCHA / OKAMURA / MS			
	46	Powershift				Powershift			
	47	1 / 1				1 / 1			
	48	17.5				17.5			

1. Altezze di sollevamento disponibili (montante a 2 stadi: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m, montante a 3 stadi: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m)
 2. Accessorio disponibile.
 3. Le specifiche riportate in tabella si riferiscono ai modelli standard. Contattateci per ulteriori informazioni.
 4. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.
- * Valore calcolato.

Tipo	Model	Max lunghezza forche mm	Ingombro montante				Alzata libera		Sbalzo anteriore mm	Brandeggio		Portata			
			Sceso mm	Alzato		Senza griglia mm	Con griglia mm	FWD Deg		BWD Deg	Baricentro a 500 mm				
				Senza griglia mm	Con griglia mm						Pneumatico singolo		Pneumatico doppio		
											2.0t kg	2.5t kg	2.0t kg	2.5t kg	
Montante standard	X25M200	2000	1535	2660	3045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M250	2500	1785	3160	3545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M270	2700	1885	3360	3745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M300	3000	2035	3860	4045	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M330	3300	2185	3960	4345	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M350	3500	2285	4160	4545	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M370	3700	2435	4360	4745	140	140	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25M400	4000	2635	4660	5045	140	140	465	6	12	2000	2450	2000	2500	
	X25M430	4300	2785	4960	5345	140	140	465	6	6	1950	2300	2000	2450	
	X25M450	4500	2885	5160	5545	140	140	465	6	6	1900	2150	1950	2360	
	X25M470	4700	2985	5360	5745	140	140	465	6	6	1850	2000	1900	2150	
	X25M500	5000	3135	5660	6045	140	140	465	6	6	1800	1850	1850	2000	
	X25M550	5500	3385	6160	6545	140	140	465	3	6	/	/	1600	1900	
	X25M600	6000	3635	6660	7045	140	140	465	3	6	/	/	1400	1750	
Montante vista libera 2 stadi	X25U200	2000	1560	2880	3045	860	510	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U250	2500	1810	3180	3545	1130	760	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U270	2700	1910	3380	3745	1230	860	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U300	3000	2010	3680	4045	1330	960	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U330	3300	2160	3980	4345	1480	1110	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U350	3500	2260	4180	4545	1580	1210	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U370	3700	2360	4380	4745	1680	1310	465	6	12	2000	2500	2000	2500	
	X25U400	4000	2560	4680	5045	1880	1510	465	6	12	2000	2450	2000	2500	
Montante vista libera 3 stadi	X25N400	4000	2000	4700	5045	1300	955	480	6	6	1900	2350	1950	2450	
	X25N430	4300	2100	5000	5345	1400	1055	480	6	6	1850	2200	1900	2350	
	X25N450	4500	2150	5230	5595	1470	1105	480	6	6	1800	2050	1850	2200	
	X25N470	4700	2200	5380	5745	1520	1155	480	6	6	1750	1900	1800	2050	
	X25N500	5000	2300	5680	6045	1620	1255	480	6	6	1700	1750	1800	2050	
	X25N550	5500	2500	6180	6545	1820	1455	480	3	6	1300	1400	1600	1900	
	X25N600	6000	2750	6730	7095	2070	1705	480	3	6	900	1000	1400	1750	
	X25N850	8500	2900	7200	7545	2200	1855	480	3	6	/	/	1200	1450	
	X25N700	7000	3050	7680	8045	2370	2005	480	3	6	/	/	1000	1150	

Con traslatore sottrarre 200Kg, con traslatore integrato sottrarre 100Kg.